塗装用水洗ブース原状回復処理剤 （浮上タイプ）

クリーンベアーデー78 RE（CBD78RE） 取扱説明書

クリーンベアーデー７８ＲＥ （ＣＢＤ７８ＲＥ）は、弊社ブース処理剤 クリーンベアーデー７８（ＣＢＤ７８）の継続添加中にブース用水のアルカリ度が上昇し、効果が減少した場合（透明感が無くなり、良好なフロックの生成 浮上がない場合）に一時的に添加する処理剤です。

AA） 商品の特長と効果

1. 弱酸性（PH3．5～4．5）ですが有害な成分は含有していません。
2. CBD78 の特長と効果の内 CBD78RE には 脱臭効果 防錆効果はありません。
3. 一時的な処理剤です。継続的なご使用はしない様に注意し 1週間を目安にブース用水を正常な状態にして下さい。 CBD78REを 添加後、ブース用水が正常な状態になれば、CBD78に切り替えて下さい。
4. 今までは、CBD78 の継続使用中に アルカリ度が上昇した場合、希硫酸等によって中和処理をお願いしていましたが危険が伴なうために CBD78RE を一時的に添加使用することで 正常な状態に出来る様に致しました。

BB） ご使用方法

1. 添加量の確認	ブース用水を採取し CBD78RE を1ℓ当たり2g（0．2%）添加して容器を2～3分撹拌して下さい。用水が透明になれば1000ℓ当たり CBD78RE の添加は2Kg となります。CBD78RE を2g添加しても効果がない場合は更に1gづつ添加量を増やして確認して下さい。5g（0．5%）添加しても効果がない場合はメーカーにご確認下さい。
2. 継続添加	添加量の目安が決まれば、ブース用水の水量から CBD78RE の添加数量を計算してその添加量を1週間にて割り、その1日分を毎日添加して下さい。 添加後はスラッジが大量に生成しますので、毎日出来るだけ除去して下さい。
3. 添加終了の判断	ブース用水の濁りが無くなり用水が正常な状態になれば CBD78RE の添加を終了して下さい。念の為 その状態での ペットボトル テストを CBD78 にて行い 結果が良ければ スラッジは出来るだけ除去し、その後は CBD78 の添加に切り替えて下さい。 残った CBD78RE は異物が混入しないように保管して下さい。
4. フロックの処理	生成したスラッジはできれば毎日除去して下さい。 スラッジが取りやすくなった状態で除去して下さい。細かいスラッジは除去する必要はありません。 除去したスラッジは塗料中に有害物がなければ一般産業廃棄物として処理して下さい。

CC） 使用上の注意事項

1． CBD78REは弱酸性です、取り扱いにはゴム手袋・保護眼鏡等の保護具を着用して下さい。

2． 薬剤が身体にかかったときは水で良く洗って下さい。もし、眼に入った場合は直ちに清浄な水で15分以上 洗浄し、痛みが残る場合は医師の手当てを受けて下さい。

取り扱いに際しては 製品安全データシート（MSDS）を必ずお読み下さい。

DD） CBD78REの価格

オープン価格になっておりますが、ユーザー向けのメーカー販売希望価格 18kg ケース入り

税別 18，952円であります。

EE） 性状

外 観	白色粉末
見 掛 比 重	0．90
PH（1%水溶液）	3．5～4．5

FF） 荷姿

18kg入り 袋

GG） 廃棄処理

除去したフロック[塗料カス]は一般産業廃棄物扱い、又は焼却処理を行って下さい。

HH） 適用法令

（詳細は MSDS を参照して下さい）

労働安全衛生法	非該当	毒劇物取締法	非該当
消防法（危険物）	非該当	PRTR法	非該当

クリーンサプライ株式会社

〒 183-0034 東京都府中市住吉町4－14－2

Tel 042-340-5077 Fax 042-362-4166

E-mail :xsrfj169@ybb．ne．jp

ホームページ http://clean-sp.biz

ここに記載した事項は情報提供を目的としたもので、記載内容を保証するものではありません。また、特別な取扱いをする場合は、ご使用者各位の責任においてお取扱い下さい。